

FAAC

Автоматика для
складывающихся ворот

Гидравлический привод 230 В

для двустворчатых складывающихся ворот интенсивного использования



Система **GREENTECH**
560 + E045 или E145

- Идеальное решение для автоматизации двустворчатых складывающихся ворот. Привод фиксируется только на одной створке, открывание и закрывание створки осуществляются посредством телескопического рычага.
- В случае аварийного отключения электропитания привод можно разблокировать вручную и свободно открыть или закрыть ворота.
- Защита от механических травм обеспечивается двумя перепускными клапанами и системой их защиты.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 560

	560 СВАС	560 SB	560 СВАСR
Напряжение электропитания	~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц		
Электродвигатель	однофазный, работающий в двух направлениях		
Потребляемая мощность	220 Вт		
Потребляемый ток	1А		
Крутящий момент	0 ÷ 320 Нм		0 ÷ 230 Нм
Угловая скорость	12,4°/с		18,6°/с
Скорость вращения двигателя	1400 об/мин		
Производительность насоса	1 л/мин		1,5 л/мин
Температура срабатывания термозащиты двигателя	120°С		
Диапазон рабочих температур	-20°С ÷ +55°С		
Масса с учетом масла	12 кг		
Тип масла	FAAC HP OIL		
Класс защиты	IP 55		
Габаритные размеры привода (Ш x Г x В) мм	480 x 85 x 110		

Модель	Применение		Плата управления	Артикул
	Макс. ширина отдельной панели (м)	Интенсивность использования (циклов/час)		
560 CBAC	1,50	50	Не входит в комплект поставки	104561
560 SB	2,00	50	Не входит в комплект поставки	104562
560 CBACR	0,50	60	Не входит в комплект поставки	104563

Комплектация модели 560: гидравлический привод - с гидравлическим замком, фиксирующим ворота в открытом/закрытом положении (**560 CBAC**) - без гидравлического замка (**560 SB**) - скоростной с гидравлическим замком, фиксирующим ворота в открытом/закрытом положении (**560 CBACR**), пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Плата управления 455 D
(пока есть на складе)
Технические характеристики на стр. 136
Артикул 790917



Плата управления E045
Технические характеристики на стр. 136
Артикул 790005



Плата управления E145
Технические характеристики на стр. 137
Артикул 790006



Корпус мод. L для плат управления
Артикул 720118

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корпус мод. E для плат управления
Артикул 720119



Корпус мод. LM для плат управления
Артикул 720309



Шарнирный телескопический рычаг с монтажными принадлежностями
Артикул 738700



Стандартный телескопический рычаг с монтажными принадлежностями
Артикул 738703



Механизм внешней разблокировки с помощью ключа, для ворот с толщиной полотна до 15 мм (с №1 по №36)
Артикул 424590001-36



Механизм внешней разблокировки с помощью ключа, для ворот с толщиной полотна более 15 мм, с №1 по №36
Артикул 424591001-36



Механизм дистанционной разблокировки привода вручную
Артикул 722342

Примечания

(*) Совместим с платами управления 455D и E145.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Ключи-выключатели
стр. 156



Фотоэлементы и стойки под фотоэлементы
стр. 161



Устройства безопасности
стр. 165



Сигнальные лампы
стр. 166



Брелоки передатчики и радиоприемники
стр. 150



Другие аксессуары
стр. 167