

## Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH603U

- Сила удержания 50 кг
- Универсальный монтаж при использовании опциональных адаптеров
- Напряжение питания 24 или 12 В (DC)
- Низкое электропотребление и тепловыделение
- Кнопка для отключения фиксации двери



Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH603U предназначен для удерживания дверей в открытом положении. Устройство используется в случаях, когда необходимо обеспечить свободное перемещение людей и техники. Кроме того, электромагнитный фиксатор можно подключить к системе пожарной сигнализации, и в случае возникновения пожара на объекте устройство разблокирует удерживаемую дверь и обеспечит герметизацию зоны. Кнопка отключения фиксации может использоваться для разблокировки двери вручную.

### Различные способы монтажа

Модель ST-DH603U является универсальной, как с точки зрения питания устройства, так с точки зрения монтажа. Фиксатор монтируется врезным способом, при этом можно использовать опциональный адаптер ST-EX130AD, обеспечивающий накладной монтаж. Совместное использование адаптеров ST-EX130AD и ST-DH603L обеспечивает напольный монтаж.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-DH603U</b>
<b>Материал:</b>	Нержавеющая сталь
<b>Монтаж:</b>	Универсальный при использовании опциональных адаптеров
<b>Сила удержания:</b>	50 кг
<b>Напряжение питания:</b>	12 / 24 В (DC)
<b>Потребляемый ток:</b>	180 / 70 мА
<b>Диапазон рабочих</b>	от -10 до +55 °С

---

<b>температур:</b>	
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10% – 90%
<b>Габариты:</b>	88 x 88 x 25 мм

**Аксессуары**

ST-EX130AD	Адаптер для накладного монтажа
ST-DH603L	Адаптер для напольного монтажа

---